



Многокамерный пакетировочный пресс МК 1100



- Уменьшение объёма отходов до 90%
- сокращение складских площадей и транспортных затрат
- возможность вторичного использования отходов
- готовые тюки для непосредственного сбыта
- микропроцессорное управление
- гидравлическая выгрузка тюка

- Прессование с усилием 20 т
- картона
- ПЭТ-тары
- фольги
- бочек
- банок
- и других отходов





Многокамерный пресс МК 1100

► вес тюка до 250 кг

- высокое усилие прессования 200 кН (20 т)
- ход поршня 700 мм
- регулируемая система управления плитой пресса **Strautmann TopPlus®**

► отсутствие периода ожидания

- автоматическое управление **Strautmann MicroLogic**
- после стопорения насадки пресса главный цилиндр пресса стартует автоматически

► быстрый процесс прессования

- цикл прессования всего 29 секунд посредством дифференциальной схемы в гидравлической системе

► комфортность в управлении

- микропроцессорное управление **Strautmann MicroLogic®**
- оптический сигнал о готовности тюка
- быстрая перевязка спрессованного тюка
- уровень шума ниже 80 дБ
- очень лёгкий режим работы прессующей насадки

► удобное заполнение пресса

- загрузка материала вручную в камеру пресса сверху
- большое загрузочное отверстие (1100x700 мм)
- система прижима и фиксации предотвращает обратное расширение прессуемого материала

► удобная выемка тюка

- конструктивно защищенная система извлечения тюка **Strautmann BaleMatic®** с отдельным гидроцилиндром и автоматическим обратным ходом поршня

► высокий уровень безопасности

- трижды кодируемый магнитный переключатель для блокирования двери
- фиксация дверцы при её открывании
- отвечает нормам CE
- подтвержденная безопасность соответствует директивам Еuronorm и DIN-стандартам согласно Директиве Евросоюза 2001/95/EG

► универсальное использование



- дополнительные камеры доступны благодаря модульной системе **Strautmann ModulSystem®**
- сменная система прижима и фиксации с помощью которой возможна переработка других материалов

► стандартная комплектация

- базовая комплектация включает 2 камеры
- 8 рулонов ленты **Strautmann SU 13/500**
- 50 зажимов для лёгкого связывания ленты
- опускаемые цилиндры (транспортная высота 1870 мм)

► дополнительные опции

- дополнительные камеры
- вставной блок для уплотнения жестяных изделий
- оцинкованное исполнение для влажных помещений
- обвязочная лента **Strautmann SU 13/500**
- присоединительный элемент для пылесоса
- взрывозащищённое устройство
- гидравлическая система на основе **био-масла**
- увеличения усилия прессования



электропитание	вес пресса
400 В / 4 кВт	1680 кг

усилие прессования	макс. размер тюка	макс. вес тюка
20 т	1100x700x700 мм	250 кг*

*Внимание: вес тюка зависит от материала!

Другие типы и модели оборудования MBT & Strautmann

Одно- и многокамерные прессы (вес тюка от 30 до 600 кг), пресс-компакторы для мусора (в том числе влажного), прессы для бочек, брикетировочные прессы, дробилки для стиропора, а также специально-изготовленные модели!